

# XEROX DOCUCOLOR 12

## PARAMETRY

### TISKOVÉ ROZLIŠENÍ

Spojitý odstín, max. 600 x 600 dpi x 8 bitová hloubka.

### PRODUKTIVITA

Plná barva:	A4 (210 x 297 mm) 12,5 stran/min. z vnitřních zásobníků	A3 (297 x 420 mm) 6 stran/min.
Černobílý tisk:	50 stran/min.	25 stran/min.
Zahřívací doba po zapnutí:	7 minut, 20 sekund.	
Doba první kopie:	za 14,1 sekundy (plná barva); 5,8 sekundy (černobílá).	
Počet kopií:	1 až 999.	

### PAPÍR

*Vstup: Kopírovací sklo nebo oboustranný automatický podavač dokumentů (standardní vybavení):*

Maximální velikost originálu: A5 (297 x 420 mm).

Maximální velikost kopie: A5 (297 x 420 mm),  
nadformát A5+ (320 x 457 mm).

Maximální velikost tisku: A5 (297 x 420 mm),  
sazba na spad (full bleed)  
na nadformát A5+ (320 x 457 mm);  
maximální tisková plocha 303 x 458 mm.

Min. velikost kopie/tisku: A6 (105 x 148 mm).

*Zdroj papíru (standardní vybavení):*

Čtyři zásobníky papíru: Zásobník 1: 500 listů, papír 64-105 g/m<sup>2</sup>,  
A4 (210 x 297 mm).  
Zásobníky 2-4: Každý 500 listů,  
papír 64-128 g/m<sup>2</sup>, zákaznický nastavitelné  
až na A5 (297 x 420 mm). V povoleném  
hmotnostním rozmezí je přijatelný  
jednostranný i oboustranný křídový materiál.  
Podavač na více listů (Inserter): Zásobník 5: max. 100 listů s materiálem  
80 g/m<sup>2</sup>. Maximálně 250 g/m<sup>2</sup>.  
Maximální velikost papíru: SRA5 (320 x 457 mm).  
V povoleném hmotnostním  
rozmezí je přijatelný jednostranný i oboustranný  
křídový materiál.

*Velkokapacitní podavač (volitelné vybavení):*

Zásobník 6: 2000 listů, papír 64-128 g/m<sup>2</sup>,  
A4 (210 x 297 mm).

*Výstupní zásobník (standardní vybavení):*

Jednoduchý zachytávací zásobník  
s kapacitou 200 listů.

*Oboustranné kopírování/tisk:*

Automatické, bez zásobníku (bez kapacitního omezení):

až A5 (297 x 420 mm),  
papír 64-105 g/m<sup>2</sup>.

Ruční: prostřednictvím podavače (Inserteru), až 50 listů.

### FUNKCE

Zmenšit/Zvětšit: nastavitelné od 25% do 400%, s krokem 1%.  
Sedm předvoleb (zákaznický nastavitelné).  
Auto % a nepravidelné zvětšení v osách x/y.

Automatický výběr barvy.

Automatická kalibrace barvy.

Automatický kontrast.

Automatický výběr papíru.

Automatické přepínání zásobníků.

Posunutí kraje/Automatické vycentrování.

Kopírování vázaných originálů.

Vymazání okraje/Vymazání středu.

Zrcadlový obraz/Negativní obraz.

Více obrazů na stránku.

Opakování obrazu.

Otočení obrazu.

Oddělovače transparentního materiálu.

Režim pro zhotovení plakátů (k 4. čtvrtletí 1999).

Ukládání úloh.

Šetřič energie.

Levá pracovní plocha.



### VOLITELNÉ DOPLŇKY PŘÍSLUŠENSTVÍ

Připojení od EFI (Fiery) a Splash.

Odsazovací zachytávací zásobník/Velkokapacitní výstupní zásobník: kapacita 500 listů (může se kombinovat s tříděčem nebo finišerem).

Mailbox/tříděč: 10 přihrádek, 100 listů na přihrádku.

Pravá pracovní plocha (nemůže se použít s přihrádkovou skříní/tříděčem ani finišerem).

Velkokapacitní podavač: kapacita 2000 listů (k 4. čtvrtletí 1999).

Pomocná sešvačka: kapacita 50 listů (k 4. čtvrtletí 1999).

Editovací podložka: konverze na jednu barvu, zvýraznění, vymazání vnitřku/vnějšku, inverzní obraz (k 4. čtvrtletí 1999).

On-line finišer (k 1. čtvrtletí 2000).

### NAPÁJENÍ

220-240 VAC, 50 Hz, vyhrazený obvod 15A.

### ROZMĚRY

Nejmenší: šířka 620 mm x hloubka 788 mm x výška 1057 mm.

Hmotnost: 217 kg.

### OZNAČENÍ KOPIÍ PROTI PADĚLÁNÍ A SYSTÉM PRO DETEKCI BANKOVEK.



Více informací Vám sdělí

zástupce firmy Xerox nebo nás

navštivte na adrese [www.xerox.cz](http://www.xerox.cz)

XEROX®, The Document Company® a digitální X® jsou obchodní značky XEROX EUROPE. Na základě závazku, kterým chce firma Xerox přispět k ochraně životního prostředí, je tento model funkčním obohacením předchozích demontovaných verzí, a obsahuje jak nové, tak znovu zpracované recyklované součásti. Ačkoli zde uvedené informace byly v čase tisku správné, vyhrazuje si Xerox Europe právo parametry zařízení bez předchozího oznámení kdykoli změnit. 7/99

**MLUVTE SPOLU. PŘEDÁVEJTE SI ZNALOSTI.  
SDÍLÍME ZNALOSTI.**

DIGITAL  
THE DOCUMENT COMPANY

XEROX