

XEROX

DOCUMENT CENTRE COLORSERIES 50 SPECIFIKACE

TISKOVÉ ROZLIŠENÍ

Spojitý odstín max. 600 x 600 dpi x 8-bit.

PRODUKTIVITA

	<i>A4 (210 x 297 mm)</i>	<i>A3 (297 x 420 mm)</i>
Plná barva:	12,5 stran za min.	6 stran za min.
Černobíle:	z vnitřních zásobníků	
Zahřívací doba po zapnutí:	50 stran za min.	25 stran za min.
Výstup první kopie:	7 minut a 20 sekund.	
Počet kopií:	Výstup první kopie: 14,1 sekund (plná barva); 5,8 sekund (černobíle).	
	1 až 999.	

PAPÍR

Vstup papíru: Kopírovací sklo nebo oboustranný automatický podavač dokumentů:

Max. velikost originálu:	A3 (297 x 420 mm).	
Max. velikost kopie:	A3 (297 x 420 mm)	nadformát A3+ (320 x 450 mm).
Max. velikost tisku:	A3 (297 x 420 mm), nadformát do rozměru A3+ (320 x 450 mm);	max. tisková plocha 303 x 438 mm.
Minimální velikost kopie/tisku:	A6 (105 x 148 mm).	

Zdroj papíru (standardní vybavení):

Čtyři zásobníky:	Zásobník 1: 500 listů, 64–105 g/m ² , A4 (210 x 297 mm).
	Zásobníky 2–4: každý 550 listů, 64–128 g/m ² , zákaznický nastavitelná velikost až do A3 (297 x 420 mm).
	V rozmezí povolené hmotnosti je přijatelný jednostranný i oboustranný křídový materiál.
Boční zásobník :	Zásobník 5: max. 100 listů 80 g/m ² . Max. hmotnost materiálu až 250 g/m ² . Max. velikost papíru: A3+ (320 x 450 mm). V rozmezí povolené hmotnosti je přijatelný jednostranný i oboustranný křídový materiál.

Velkokapacitní podavač: (volitelné vybavení):	Zásobník 6: 2000 listů, papír 64–105 g/m ² , A4 (210 x 297 mm).
---	---

Oboustranné kopírování/tisk:	Automatické bez speciálního zásobníku (bez omezení počtu): Až do A3 (297 x 420 mm), papír 64–105 g/m ² .
Ruční:	Přes boční zásobník, max. 50 listů. Hmotnost až do 250 g/m ² .

FUNKCE

Zmenšit/zvětšit:	Volné od 25 % do 400 % v krocích po 1 %; sedm předvoleb (zákaznický nastavitelné); auto a neproporcionální zmenšení/zvětšení.
------------------	---

Zjišťování velikosti originálů/originaly smíšených velikostí. (tiskárna/kopírka)
Kopírování vázaných originálů. (kopírka)
Automatický výběr papíru/automatické přepínání zásobníků. (tiskárna/kopírka)
Automatický výběr barvy. (tiskárna/kopírka)
Vymazání okraje/vymazání středu. (kopírka)
Posunutí okraje/automatické vystředění. (kopírka)
Otočení obrazu. (kopírka)
Zrcadlový obraz/negativní obraz. (kopírka)
Opakování obrazu/více obrazů na stránku. (kopírka)
Oddělovače fólií. (kopírka)
Ukládání úloh (10). (kopírka)
Přerušení úlohy. (tiskárna/kopírka)
Elektronické účty. (kopírka)

PŘÍSLUŠENSTVÍ (STANDARDNÍ VYBAVENÍ)

Levá pracovní plocha.
Pomocná sešíváčka: kapacita 50 listů.
Automatický oboustranný podavač.

PŘÍSLUŠENSTVÍ (VOLETELNÉ VYBAVENÍ)

Odsazování výstupní zásobník/velkokapacitní výstupní zásobník: kapacita 500 listů (může se kombinovat s mailboxem/triřádkem).
Oboustranný automatický podavač dokumentů
Mailbox/triřádek: 10 příhrádek, 100 listů na příhrádku.
Velkokapacitní podavač: Kapacita 2000 listů.
Editační deska (od 4. čtvrtletí 1999).
On-line příhrádkový mailbox finišer (od 1. čtvrtletí 2000).

INTEGROVANÝ SÍTOVÝ ŘADIČ

- PowerPC 603e, procesor 300 MHz (minimum).
- Paměť RAM 128 MB (rozšiřitelná na 512 MB).
- Pevný disk 4,3 GB (minimum).
- CD-ROM (k nahrávání softwaru).

JAZYKY PRO POPIS STRÁNKY

Adobe PostScript 3.

SPRÁVA DOKUMENTŮ

- Tisk dokumentových sad.
- Rasterizace (RIP) dokumentu během tisku a nepřetržitý tisk.
- Internetovské služby CentreWare: Správa tiskové fronty (zobrazení a ovládání stavu úlohy), Status (stav tiskárny a spotřebního materiálu), Zadávací úloh, Kalibrace, Skenování, Zpráva vytištěných úloh, tištěné zprávy, Administrativní tiskové služby CentreWare: Administrativní nastavení stroje, Nástroje pro síťovou konfiguraci a údržbu.
- Kalibrace barev CentreWare nebo kalibrace Banyan Vines.

SÍTOVÉ MOŽNOSTI

<i>Podporované protokoly</i>	<i>Podporované typy rámu</i>
TCP/IP (DHCP/static)	Ethernet II, Token Ring SNAP (volitelně)
Novell IPX/SPX	Ethernet 802.2, 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP, Token Ring 802.5 (volitelně), Token Ring SNAP (volitelně) (jen Ethernet/SNAP)
Appletalk	Ethernet 802.2, 802.3, Ethernet II, Ethernet SNAP, Token Ring 802.5 (volitelně), Token Ring SNAP (volitelně)
NDS	Vines IP (přes externí připojení) a tisk peer-to-peer z Windows 95/98 a NT, IBM LAN Server
Banyan VINES	
SMB (NetBIOS/IP)	
NETBIOS/NETBEUI	
<i>Podporované architektury sítě</i>	
10Base-T	(standardně)
100Base-TX	(standardně)
Token Ring	(volitelně 4/16 MB)
<i>Podporované porty</i>	
RJ45	(standardně)
AUI	(standardně)
Paralelní P1284	pro externí připojení Banyan Vines

KALIBRACE

Rychlá, snadná a přesná kalibrace:
• Color Cal (standardně) – kalibrace přes skener v kopírce/tiskárně
• Quick Cal (standardně) – vizuální kalibrace.

TISKOVÉ OVLADAČE

Windows 95/98 a NT 4.0. Macintosh 7.6x, 8.0x, 8.1x, and 8.5x.

PÍSMO

136 písem Adobe PostScript 3 Roman

ELEKTRICKÉ NAPÁJENÍ

220–240 VAC, 50 Hz, vyhrazený obvod 15 A.

VELIKOST

Nejmenší konfigurace: šířka 620 mm x hloubka 788 mm x výška 1037 mm.
Hmotnost: 217 kg.

SYSTÉM PRO DETEKCI BANKOVEK A ZNAČKOVÁNÍ PROTI PADĚLKŮM.

PŘIPRAVEN NA ROK 2000.

XEROX®, The Document Company® a digitální X® jsou obchodní značky XEROX EUROPE. Na základě závazku, kterým chce firma Xerox přispět k ochraně životního prostředí, je tento model funkčním obhospodňovacím předchozích demontovaných verzí, a obsahuje jak nové, tak znovu zpracované recyklované součásti. Ačkoli zde uvedené informace byly v čase tisku správné, vyhraňuje se Xerox Europe právo parametry zařízení bez předchozího oznámení kdykoli změnit. 8/99

**MLUVTE SPOLU.
PŘEDÁVEJTE SI ZNALOSTI.**



Bližší informace Vám sdělí zástupce firmy Xerox. Nebo navštivte naši domovskou stránku www.xerox.cz

DIGITAL
THE DOCUMENT COMPANY
XEROX