

XEROX[®]

Technology | Document Management | Consulting Services

WorkCentre[®] C2424



tisk | kopírování | skenování

Malý zázrak, s velkým výkonem





KONFIGURACE	WorkCentre C2424DN	WorkCentre C2424DP	WorkCentre C2424DX
Rychlost	Až 24 str/min barevně / 24 str/min černobíle		
Pracovní cyklus	Až do 80 000 stran za měsíc		
Interní hard disk	Standardně 40 GB		
Podávání papíru Vstupní kapacita	Oboustranný podavač originálů na 50 listů, Zásobník 1 na 100 listů, Zásobník 2 na 525 listů		
	Zásobník 3 na 525 listů, mobilní podstavec		
Výstupní kapacita	250 listů, Automaticky oboustranně		
Kopírování Výstup první stránky	Méně než 15 vteřin barevně		
Rozlišení	600 x 600 dpi		
Tisk Výstup první strany	Méně než 6 vteřin barevně		
Rozlišení	2400 FinePoint , 600 x 600 dpi		
Paměť (standardní/ maximální)	256 MB / 1 GB	512 MB / 1 GB	
Procesor / PDL	500 MHz Power PC / Adobe PostScript 3, PCL5c		
Připojení	10/100 BaseTX Ethernet, USB 2.0		
Skenování Destinace	Skenování do schránky, skenování přes TWAIN, skenování na plochu		
Rozlišení	300 x 300 dpi	600 x 600 dpi	
Rychlost skenování	Až 20 stran za minutu		
Vlastnosti			ScanSoft OmniPage Pro 12.0, PaperPort 9.0 a Image Retriever
Zabezpečení	Zabezpečený tisk, Zabezpečení Hard disku, Zabezpečení barevného kopírování heslem		
Další volby	Mobilní podstavec, zásobník na 525 listů, zvýšení paměti, software ScanSoft	Zásobník na 525 listů, zvýšení paměti, software ScanSoft	Zásobník na 525 listů, zvýšení paměti



Nepřekonatelné podávání médií

Využijte všech výhod našeho zařízení WorkCentre C2424 a využijte široké nabídky papírů, štítků, fólií a speciálních kartónů společnosti Xerox. Pro zjištění seznamu doporučených materiálů navštivte stránky www.xerox.com/office/C2424supplies

SPECIFIKACE

Síťové prvky / software

Správa tiskárny: Xerox® CentreWare® Printer Management pro Microsoft®, Novell® a UNIX®, CentreWare IS vestavěný web server, CentreWare Web Administrator, Xerox NDPS brána, Analytické nástroje na použití.

Tiskové fonty: 137 fontů PostScript Type a 81 PCL5c fontů

Tiskové ovladače: Windows PostScript ovladače (Windows 98/ME/2000/XP/NT Win server 2003) PCL 5 ovladač (Windows 2000/XP). Xerox Walk-up tiskový ovladač; McIntosh OS ovladač (Os 9.x, 10.1 a vyšší); UNIX ovladač (Linux, Solaris)

Tiskové jazyky: Adobe® PostScript® 3, PCL5c

Podávání papíru

Zásobník 1 (standardní): 100 listů, 60 - 200 g/m²

Média: papíry, obálky, štítky, fólie a kartony
Velikosti: až do A4 (legal), min 76x712 mm, max. 216x356 mm, zákaznické velikosti.

Zásobník 2 (standardně)

Zásobník 3 (konfigurace DP a DX standardně)

Zásobník 4 (volitelně)

Zás. 2 - 4: 525 listů každý, 60 - 120 g/m²

Média: papíry, obálky, štítky, fólie a kartony
Velikost: standardní formáty do A4 (legal)

Automatický oboustranný tisk: gramáž do 60 - 120 g/m²

Různé standardní velikosti do A4, min. 139x210 mm, max 216x356 mm.

Oboustranný podavač originálů: 60 - 120 g/m²

Velikosti: od 114x140 mm do 216x356 mm

Speciální funkce

Vylepšený PrintingScout: automaticky zobrazuje stav stroje a kontroluje nastavení tiskových úloh. Pomáhá on-line odstranit potíže

Phaser Installer: automaticky nainstaluje zařízení a připraví pro tisk během několika vteřin.

PhaserSMART: vzdálený diagnostický nástroj založený na Internetové databázi.

Ovladačí prvky barev

Standardy barev PANTONE® - schválené simulace barev Adobe PostScript pro barvu nezávislou na zařízení, mezinárodní standardy barev CIE a podpora pro systémy řízení barev ICC a Apple ColorSync.

Provozní hodnoty

Rozměry: Základní modul:

53x62x66 cm (š x v x h)

Váha: 42 kg

Volitelný zásobník na 525 listů:

42x13x51 cm

Váha: 5,2 kg

Volitelný mobilní podstavec:

50x36x64 cm

Váha: 21,7 kg

Elektrické požadavky: 220 VAC, 50 Hz, ENERGY STAR®

