

Jednoduše Splní víc než vaše očekávání.

Tiskárna. Kopírka. Skener. Fax.

Centrum WorkCentre PE16 v sobě spojuje všechny nástroje, které potřebujete, do jednoho šikovného zařízení, které je dostatečně kompaktní na to, abyste jej mohli umístit i na ten nejmenší stůl.

Rozměrově je koncipováno pro jediného uživatele. Je rychlé.

Spolehlivé. Cenově přijatelné.

WorkCentre PE16 umí všechno a co je ještě důležitější, umí to velmi dobře.





WorkCentre® PE16

KONFIGURACE	WorkCentre® PE16
Rychlost tisku/kopírování	16 stran za minutu
Výstup první stránky	< 13 sekund
Rozlišení pro tisk/kopírování	600 dpi
Rychlost faxování	3 sekundy na stránku při 33,6 Kbps*
Rozlišení pro skenování	až 1200 dpi, s interpolací
Doporučený objem	500 až 1500 obrázků za měsíc
Maximální pracovní cyklus	až 10.000

Specifikace

TISK

Technologie: černobílý laserový tisk
Rychlost: 16 stran za minutu
Rozlišení: 600 x 600 dpi
Ovladače tiskárny: Windows 95/98/NT4.0/2000/ME/XP
Rozhraní: USB 1.1/IEEE1284 (USB kabel je zahrnut v dodávce)

KOPÍROVÁNÍ

Rychlost: 16 kopií za minutu
Rozlišení: 600 x 600 dpi
Výstup první stránky: méně než 13 sekund

Zmenšení/zvětšení

Ze skla 25-400% v přírůstcích po 1%
ADF 25-100% v přírůstcích po 1%
Produktivita: Jednou skenuj - Tiskni mnoho se standardním elektronickým tříděním
Násobné kopie: až 99 kopií z vícestránkových originálů

FAX

Kompatibilita: ITU-T skupina 3, ECM
Rychlost přenosu: přibližně 3 sekundy na stránku při rychlosti 33,6 Kbps*
Komunikační režim: poloduplexní
Rychlost modemu: 33,6 Kbps (Super G3) s přepínáním
Komprese dat: MMR/MR/MH (JPEG pro barevný faxový přenos)

Rozlišení

Standard (209 x 98 dpi)
Fine (203 x 196 dpi)
Superfine (300 x 300 dpi nebo 203 x 392 dpi)

Faxová paměť: 4 MB (320 stran)*
Rychlé vytáčení: až do 100 destinací
Polotóny: 256 úrovní
Barevný fax: odesílání ano/přijímání nikoliv

* předpokládá standardní rozlišení a nastavení textového obrazu za použití testového schématu ITU-T č. 1

SKENOVÁNÍ

Kompatibilita: standard TWAIN (včetně řídicího programu)
Technologie: Flat-bed CCD
Rozhraní: přímé připojení na PC (USB 1.1/IEEE1284 paralelní spojení)

Nastavení rozlišení

Optické rozlišení 600 x 600 dpi (optické, černobílé a barevné)
Zdokonalené rozlišení 4800 dpi
Náhled: 75 dpi

Hloubka

Barva: 24 bit
Režim mono: 1 bit (text)/ 8 bit (stupnice šedé)

Software OCR zahrnutý v ceně: ScanSoft® OmniPage® SE

MANIPULACE S MÉDIÍ

Vstupní kapacita papíru

Hlavní zásobník: 250 listů (75 g/m²)
Minimální velikost: 98 x 148 mm
Maximální velikost: 216 x 356 mm
Gramáže: 60-90 g/m²

Boční podavač: jednotlivý list

Minimální velikost: 76 x 127 mm
Maximální velikost: 216 x 356 mm
Gramáže: 60-120 g/m²

Automatický podavač originálů:

30 listů (75 g/m²)
Minimální velikost: (142 x 148 mm)
Maximální velikost: (216 x 356 mm)

Výstupní kapacita: 150 listů (tiskem dolů)

Typy médií: obyčejný papír, obálky, štítky, transparentní fólie

FYZIKÁLNÍ CHARAKTERISTIKY

Rozměry (šířka x hloubka x výška): 474 x 436 x 417 mm
Hmotnost: 13 kg

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ

Elektrický spínač: ano
Požadavky na napájení: 220 až 240 V AC, 50/60 Hz
Maximální spotřeba (příkon): 350 wattů
Úsporný režim: 19 wattů
Zahřívací doba: 42 sekund
Energetický spořič: splňuje parametry ENERGY STAR®

PROVOZNÍ PROSTŘEDÍ

Teplota

Maximální rozpětí: 10°-32°C
Doporučené rozpětí: 16°-30°C

Vlhkost

Maximální rozpětí: 20-80%
Doporučené rozpětí: 30-70%

OBECNÉ SPECIFIKACE

Celková paměť zařízení: 16 MB
Správa zařízení: ControlCentre™ 5.0
Tisková kazeta: Výtěžnost (toner+válec) 3500 stran při 5% krytí
Maximální pracovní cyklus: Až 10 000 stran/měsíc
Doporučený měsíční objem: 500 až 1500 stran
Schválení bezpečnostní agentury: UL Safety/ CSA Safety

DOVEDE:
**Tisknout.
Kopírovat.
Skenovat.
Faxovat.**

NEDOVEDE:
Kompromisy.

ZKONSOLIDUJTE VAŠE PROSTŘEDKY.

- Užijte si rychlý, ostrý černobílý laserový výstup.

- Provádějte rychle a snadno několiknásobné kopie s vysokým rozlišením.

- Uložte si vaše obrázky ve vysoké barevné digitální kvalitě.

- Odeslejte a přijměte dokumenty rychle a jednoduše.

MÉNĚ PROSTORU, VÍCE MOŽNOSTÍ.

- Je tak velký, aby se vešel akorát na váš stůl.

- Jednoduchá instalace typu "zapoj a pracuj".

- Řada funkcí pro zdokonalené kancelářské možnosti.

- Důmyslně navržené a uživatelsky snadno ovladatelné.

- Tisk a kopie na široké řadě papírů.

ZAŘÍZENÍ, S NÍMŽ MŮŽETE POČÍTAT.

- Robustní provedení zkonstruované pro dlouhodobou životnost.

- Jednoduché provádění pravidelné údržby.

- Dva roky na místě.

Bezkonkurenční servis a podpora.

Za každým výrobkem značky Xerox je k dispozici velká síť zákaznické podpory, která je v daném sektoru bezkonkurenční a je k dispozici tehdy, když ji potřebujete. Odborníci na servis u firmy Xerox používají nejnovější technologie, které vám pomohou kontinuálně provozovat vaši činnost. Naši technici jsou též v kontaktu s inženýry, kteří navrhli váš výrobek, a proto si můžete být jisti, že zvolíte-li si Xerox, budou vám vždy k dispozici původní dodávky a služby firmy Xerox.



XEROX
Worldwide Partner



© 2003 XEROX CORPORATION. Všechna práva vyhrazena. XEROX®, The Document Company®, the digital X®, WorkCentre® a CopyCentre® jsou ochranné známky společnosti XEROX CORPORATION. V rámci podpory politiky společnosti Xerox v oblasti ochrany životního prostředí mohou tyto moduly obsahovat určité recyklované komponenty, které jsou recyklovány. Energy Star® je registrovaná ochranná známka USA. Jako partner Energy Star® společnost Xerox konstatuje, že tyto výrobky splňují směrnice Energy Star® pro energetickou účinnost. Vzhled výrobku, konstrukční podoba a/nebo specifikace podléhají změnám bez předchozího upozornění. 09/03 W16BR-01MB