

THE DOCUMENT COMPANY

XEROX[®]

Xerox WorkCentre Pro

423/428

MULTIFUNKČNÍ SYSTÉM

Přehled

TISK

KOPIROVÁNÍ



Mnohonásobné funkce.
Jediná úroveň **produktivity**...
ta nejvyšší.





Tisk a kopírování, které je rychlé, univerzální a snadné.

Xerox WorkCentre Pro 423/428 plní funkce, které vždy brzdily kancelářskou produktivitu, a v jediném multifunkčním zařízení je přenáší na novou úroveň efektivity. Kopírování ještě nikdy nebylo tak snadné. Tisk nikdy nebyl tak produktivní. Vaše výstupy a finišing ještě nikdy nevypadali tak dobře. Už nikdy nebudete na tvorbu kancelářských dokumentů pohlížet stejným způsobem.

Xerox WorkCentre Pro 423/428



Je čas přejít na digitální kopírování.

Není-li Váš podnik dosud digitální, nyní máte šanci. Zaveďte nový, lepší způsob tvorby dokumentů pomocí Xerox WorkCentre Pro 423/428:

- Dostanete výraznější kvalitu obrazu a ostřejší kopie.

- Digitální funkce vdechují Vaším dokumentům nový život... můžete tisknout několik sad bez manuálního třídění nebo rychle a snadno vytvářet brožury.

- Vytvářejte oboustranné dokumenty a ušetříte papír i čas. WorkCentre Pro 423/428 produkuje obrazy v podstatě stejnou rychlostí, ať tisknete jednostranně či oboustranně. Bez stopek si ani nepovšimnete zpomalení rychlosti...

Vyšší produktivita, nižší náklady.

K čemu kupovat a udržovat dvě zařízení, může-li jedno udělat více práce?

- Eliminujte starosti s provozem nadbytečných strojů.
- Ušetřete výdaje vyřazením nevykonných tiskáren a analogových kopírek.
- Snižte náklady pomocí jediné sady spotřebního materiálu a jediné servisní smlouvy.

kopírování



Výhoda jednoho dotyku.

WorkCentre Pro 423/428 Vám dává výhodu zvolit si vyspělé funkce prostřednictvím jednoho z nejjednodušších dotykových displejů.

- Přizpůsobte si dotykový displej tak, aby v zájmu rychlého přístupu a volby zobrazoval nejčastěji používané funkce.

tisk



Netiskněte. Produkujte.

Skutečně produkuje na vysoké úrovni pomocí funkcí, které jsou obvykle k dispozici až ve vyšší cenové hladině. WorkCentre Pro 423/428 je tiskárna PCL6 připravená pro práci v síti, která nabízí nejrůznější funkce a maximální produktivitu.

- Přechod od jedné tiskové úlohy k následující je značně rychlejší než u mnoha konkurentů.

- Vylepšete své dokumenty. Přidejte vodoznaky. Tiskněte průsvitné fólie a prospekty v jediné operaci. Tiskněte lícem nahoru či dolů v zájmu zachování důvěrnosti.
- Připojte stroje přímo k PC pomocí paralelního rozhraní či USB. Pro připojení do sítě využijte vnitřní síťovou kartu (Network Interface Card) s podporou široké řady síťových protokolů jako TCP/IP, Ethernet, Novel a další.
- Tiskněte na WorkCentre Pro 423/428 přes Internet použitím Internet Protocol Printing (IPP).
- Díky vestavěnému web serveru (EWS) můžete monitorovat status stroje a tiskové úlohy přímo z Vašeho PC přes internetový prohlížeč. Tato funkce usnadní kontrolu zařízení i Vašemu administrátorovi.

Nezbytné funkce, které tvoří nový standard.

WorkCentre Pro 423/428 tvoří nový standard funkčnosti a zvyšuje produktivitu na dříve nevídanou úroveň.

- Vyšší vstupní kapacita papíru Vám umožňuje delší provoz s menším počtem přerušení. Tři zásobníky pojmu až 1500 listů do formátu A3. Také standardní boční zásobník na 100 listů je podobně flexibilní.
- Zásobníky jsou nejen univerzální, ale i inteligentní. Automaticky rozpoznají, jakou velikost papíru jste do nich vložili. Formáty papíru není třeba programovat.
- Dosáhněte vyšší efektivity pomocí automatického přepínání zásobníků. Jakmile v jednom ze zásobníků dojde papír, WorkCentre Pro 423/428 automaticky přepne na jiný zásobník se stejným formátem papíru... a pokračuje v tisku.

Spolehlivost, se kterou můžete počítat.

Multifunkční systémy Xerox jsou spolehlivá digitální zařízení.

- Menší počet pohyblivých částí znamená méně prostojů a vyšší produktivitu.



◀ *Připojte výstupní třídič a zvyšte produktivitu! Se dvěma výstupními zásobníky, které pojmu až 700 listů, můžete rozříděné sady s max. počtem 30 listů automaticky sešít v libovolném*

Pro více informací navštivte naše webové stránky

www.xerox.com

www.xerox.cz



Xerox WorkCentre Pro 423/428

VÍCEFUNKČNÍ SYSTÉM

Specifikace

Konfigurace

Xerox WorkCentre Pro 423/428 je k dostání v šesti různých konfiguracích:

WorkCentre Pro 423	Kopírka, 23 kopií za minutu
WorkCentre Pro 423i	Kopírka, 23 kopií za minutu s oboustranným tiskem
WorkCentre Pro 423 Pi	Tiskárna/kopírka, 23 kopií za minutu s oboustranným tiskem
WorkCentre Pro 428	Kopírka, 28 kopií za minutu
WorkCentre Pro 428i	Kopírka, 28 kopií za minutu s oboustranným tiskem
WorkCentre Pro 428 Pi	Tiskárna/kopírka, 28 kopií za minutu s oboustranným tiskem

Specifikace tiskárny pro konfigurace tiskárna/kopírka

Technologie	Černobílý laser
Rychlost	23/28 stránek za minutu
Rozlišení	Interpolovaných 2400 x 600 dpi s technologií vylepšení obrazu
Kompatibilita s operačními systémy	Win 95/98/NT 4.0/2000/ME
Ovladače tiskárny	-PCL6 pro Win 95/98/NT 4.0/2000/ME (standardní) SMB nad NetBios, TCP/IP, AppleTalk, Novell Netware 3.x, 4.x, 5.x, EtherTalk, DHCP, IPP
Síťové protokoly	
Jazyky pro popis stránek (PDL)	PCL 6 (PCL_5e, HP-GL2)
Software pro řízení tiskárny	Zabudovaný web server
Minimální systémové požadavky	Processor 386/DX nebo vyšší, 8 MB RAM, jednotka CD-ROM, 9 MB místa na hard disku
Paměť zařízení	32 MB (lze upgradovat na 96 MB)
Rozhraní	USB pouze pro Windows 2000, IEEE 1284, paralelní 10/100 Base-T
Tiskové funkce	Tisk více stránek na jeden list (1, 2, 4, 6, 9, 16), oboustranný tisk (pouze u oboustranných konfigurací), tisk brožur, překryvný tisk u formulářů, plakáty, tisk obtahů (vyžaduje tiskový hard disk a 64 MB), zabezpečený tisk (vyžaduje tiskový hard disk a 64 MB), vodoznak, prokládání pro průsvitné fólie
Režim úspory toneru	Ano
Násobné tisky	1-999

Specifikace kopírky

Rychlost	
Kopií za minutu (cpm)	23/28 cpm (A4/210 mm x 297 mm) 12/15,5 cpm (A3/297 mm x 420 mm)
Výstup první kopie	4,5 sek.
Zmenšování/zvětšování	6 přednastavených režimů s metrickými jednotkami, 5 přednastavených režimů s britskými jednotkami, plus zmenšování/zvětšování zoomu po 1 % (25 až 400 %)
Produktivita	Jeden sken, mnohonásobný tisk, elektronické snášení
Výstup s posuvem	Celé úlohy nebo tříděné sady
Velikost skleněné desky (max. originál)	A3/297 mm x 420 mm
Velikost podavače DADF (max. originál)	297 mm x 3600 mm (jednostranně), 297 mm x 432 mm (oboustranně)
Ovládání kvality obrazu	Text, Foto, Text a foto
Množství kopií	1-99
Oboustranně	Pouze u oboustranných konfigurací
Funkce digitálního kopírování	Více kopií na 1 list s podavačem DADF (2 nebo 4), vymazání okrajů, prokládání pro průsvitné fólie, tvorba brožur, posun obrazu, režim knihy

Manipulace s médii

Vstupní kapacita papíru	
Standardní zásobník	Tři zásobníky na 500 listů
Boční zásobník	100 listů
Výstupní kapacita	500 listů
Gramáž papíru	
Standardní zásobník	60 g/m ² -156 g/m ²
Boční zásobník	55 g/m ² -156 g/m ²
Formáty papíru	
Zásobník 1	A5 - A4
Zásobníky 2-3	B5 - A3
Boční zásobník	216 mm x 140 mm - A3
Oboustranný automatický podavač dokumentů	50 listů

Obecné

Hmotnost (základní konfigurace)	
Kopírka	101.5 kg
Kopírka/tiskárna	107.2 kg
Rozměry	
Délka	827 mm
Hloubka	666 mm
Výška	1105 mm
Napájení	220V až 240V 6 %/-10 %, 50/60 Hz
Příkon	Max. 1500 W

Automatické vypínání / Režim úspory energie

	WorkCentre Pro 423:
	Max. 93 W WorkCentre Pro 428:
	Max. 112 W
Provozní prostředí	
Teplota	10 - 32 °C
Relativní vlhkost	10 - 85 % (nekondenzující)
Nadmořská výška	Až do 2 500 m.n.m.
Očekávaný měsíční objem	2 500 - 7 500

Spotřební materiál

Přibližná životnost:	
Toner/Buben	24 000 stránek při 6% pokrytí dokumentu
Jedna kazeta	28 800 stránek při 5% pokrytí dokumentu
Volitelná kazeta se svorkami	3 000 svorek v 1 kazetě, 3 kazety v 1 balení

Bezpečnostní schválení

Výrobek	
220-240 V, 50Hz	Certifikace TUV, IEC60950/EN60950, včetně národních odchylek platných ve všech důležitých zemích. Označení CE pro všechny trhy.
Laser	
110-240 V, 50/60Hz	FDA 21CFR 1010 AND_1040. IEC60825.

Příslušenství/Volitelné

Duplexní sada	Umožňuje duplexní (oboustranný) tisk a kopírování 2 příhrádky: s kapacitou 200 listů potištenou stranou nahoru, a s kapacitou 500 listů - sešívání až do 30 listů (vyžaduje tiskový hard disk a upgrade na 64 MB paměti). Hmotnost volitelného výstupního třídíče: 15,5 kg.
Výstupní třídíč/sešíváčka	
PostScript Kit	PostScript 3 pro tiskové rozhraní (vyžaduje 64 MB paměti)
Tiskový hard disk (15 GB)	Nutný při zabezpečeném tisku, tisku obtahů a elektronickém snášení tiskových úloh (vyžaduje upgrade na 64 MB paměti)
Upgrade na 64 MB paměti	Nutný při zabezpečeném tisku, tisku obtahů a elektronickém snášení tiskových úloh



XEROX
Worldwide Partner

Dostupnost konfigurací se může v různých místech lišit.

© 2002 Xerox Corporation. Všechna práva vyhrazena. Xerox®, The Document Company®, WorkCentre® a digitální X® jsou ochrannými známkami společnosti XEROX CORPORATION. V souladu s cíli ekologické vuděčí úlohy společnosti Xerox může Xerox WorkCentre Pro 423/428 obsahovat některé recyklované součásti, které jsou repasované. Windows a Windows NT jsou ochrannými známkami společnosti Microsoft Corp. Všechny ostatní ochranné známky nebo zapsané ochranné známky jsou majetkem příslušných výrobců. Společnost Xerox Corporation si vyhrazuje právo kdykoliv změnit specifikace zde popsaného zařízení bez předchozího upozornění. 09/02 423BR-01MA