

XEROX®

Technology | Document Management | Consulting Services

print | copy | scan | fax | email

Funkce výkonného MFP na dotek prstu

Chcete více? Multifunkční zařízení Phaser 3200MFP společnosti Xerox přináší vaší kanceláři nové možnosti. Ať již slouží jednotlivci nebo skupině uživatelů, zajišťuje toto zařízení ohromný výkon při tisku a nabízí širokou škálu funkcí pro kopírování, skenování, faxování a práci v síti.





3200MFP/B

3200MFP/N

Rychlost	Až 24 str./min.	
Pracovní cyklus	Až 10 000 stran měsíčně	
Manipulace s papírem	Vstup tiskového média Standardně Automatický podavač dokumentů: 30 archů; Vlastní rozměry: 142 x 148 mm až 216 x 356 mm Hlavní zásobník: 250 archů; Rozměry: Letter, Legal, Executive, Folio, Oficio, ISO B5, JIS B6, A4, A5 Pomocný zásobník: 1 arch; Vlastní rozměry: 76 x 127 mm až 216 x 356 mm	
Výstup tiskového média	100 archů	
Kopírování	Rychlost vytištění první stránky Během 10 vteřin Rozlišení (max.) 600 x 600 dpi Technické údaje pro kopírování Snášení, zmenšení/zvětšení, tisk 2/4 stránek na list, kopírování plakátů, kopírování duplikátů, automatické přizpůsobení obrazu stránce, kopírování průkazů	
Tisk	Rychlost vytištění první stránky Během 10 vteřin Rozlišení (max.) 1200 x 1200 Kvalita obrazu Paměť/Procesor 64 MB / 300 MHz	
Jazyk pro popis stránky		
Jazyk	PCL® 6 / 5e	PCL 6 / 5e, PostScript® 3™ kompatibilní
Připojení	USB 2.0	10/100Base-TX Ethernet, USB 2.0
Technické údaje pro tisk	Stránky speciálních rozměrů, vodoznaky, tisk plakátů, tisk více stránek na list, změna velikosti, šablona, zmenšení/zvětšení	
Skenování	Cílová místa pro skenování Skenování na pracovní plochu Skenování na pracovní plochu, skenování do emailu, síťové skenování do PC	
Funkce skenování	Skenování do PC Desktop® SE Personal Edition; PDF; JPEG; TIFF; Barevné skenování; ovladače TWAIN, WIA; Rošířené rozlišení až 4800 x 4800 dpi	
Fax	Vestavěný fax (33,6 Kb/s při kompresi MH/MR/MMR/JBIG/JPEG)	
Funkce faxu	Paměť 4 MB, automatické opakované vytáčení, rychlé vytáčení: 200 předvoleb, zaslání faxu na PC, skupinová volba, pozdržené odeslání, bezpečný příjem faxu, reporty	
	Fax přesměrovaný na Email	
Záruka	Roční záruka	

Pro více informací kontaktujte svého autorizovaného prodejce Xerox nebo nás navštivte na stránkách www.xerox.com/office

Tisk. Kopírování. Skenování. Fax.

To vše zařízení Phaser 3200MFP nabízí.

Vylepšete vzhled svých dokumentů

- Ostřejší a čistší text a grafika dodávají důležitým kancelářským tiskovým úlohám lepší vzhled.
- Emulace PostScript® 3™* a PCL® 6 zajišťují precizní vytištění všech dokumentů.

Znáte své možnosti

- Nízké nároky na prostor umožňují umístit toto zařízení na místo, které je rychle dostupné jak pro jednotlivce, tak pro pracovní skupinu.
- Procesor 300 MHz a paměť 64 MB zaručují výkon pro zpracování požadovaných úloh.
- Praktické vlastnosti pro kopírování, např. kopírování průkazů a zmenšení/zvětšení 25 %-400 %, nabízejí více užitečných možností.
- Efektivní vlastnosti faxu zahrnují PC Fax, který umožňuje šikovně faxování přímo z vaší pracovní plochy, aniž by bylo nutné použít papír.

Buďte výkonní

- Síťové připojení* umožňuje vaši kanceláři sdílet výkonné multifunkční schopnosti.
- Skenování dokumentů - bezproblémové přímé skenování barevných dokumentů do vašeho PC, kde je lze upravit, uložit nebo zaslat emailem jinam.
- Funkce Secure-Fax-Receive (bezpečné přijmutí faxu) Vám zaručí bezstresové přijímání citlivých dokumentů. Přijaté faxy můžete přeposlat na email.*
- Pro snadnou správu zařízení v síti použijte vestavěný webový server CentreWare® IS*.
- Rychlost tisku a kopírování 24 str./min. umožní rychlejší zpracování úloh.

*Dostupné pro konfiguraci N.

Správa přístroje

CentreWare® Internet Services
Embedded Web Server, CentreWare® Web, ControlCentre®

Tiskové ovladače

Windows® 98/Me/2000/XP/Vista/2003 Server (32/64 bit)/NT 4.0*, Macintosh OS 10.3-10.4*, Linux Red Hat® 8.0-9.0, Fedora™ Core 1-4, Mandrake® 9.2-10.1 a SUSE® 8.2-9.2/10.3,10.4

*Dostupné pro konfiguraci N

Manipulace s tiskovým médiem

Hlavní zásobník 60-90 g/m²
Pomocný zásobník: 60-165 g/m²
Automatický podavač dokumentů: 60-90 g/m²
Typy médií: Kancelářský papír, obálky, etikety, karton, průhledné fólie

Operační prostředí

Teplota: 10 až 32 °C
Relativní vlhkost: 20
Hladina hluku: Režim Standby: < 35 dB(A), Zahřívání: < 49 dB(A), Kopírování: < 55 dB(A), Tisk: < 53 dB(A)

Elektrické údaje

Příkon: 110-127 VAC, 50/60 Hz, 5,5 A;
220-240 VAC, 50/60 Hz, 3,0 A
Spotřeba: Režim úspory energie: Pod 12 W, Průměr: 400 W, odpovídá směrnicím ENERGY STAR®

Rozměry (ŠxHxV)

438 x 374 x 387 mm 11,2 kg

Certifikát

FCC oddíl 15, třída B, FCC oddíl 68, uvedeno v UL60950-1/CSA 60950-1-03, označení CE v souladu se směrnicemi 73/23/EEC, 89/336/EEC a 1999/5/EC

Spotřební materiál

Standardní kapacita Tisková kazeta: 2000 stránek¹ 113R00735
Vysokokapacitní tisková kazeta: 3000 stránek¹ 113R00730
¹ Průměr standardních stránek
Deklarovaná kapacita v souladu s normou ISO/IEC 19752. Kapacita se může lišit v závislosti na obrazu, pokrytí a režimu tisku.

